

Vamos colocar assim, há basicamente dois tipos de listas: as ordenadas, que contêm uma série de itens sem numerá-los, e as listas ordenadas, que atribuem um número para cada elemento da lista. Trabalhar com listas é simples.

Trabalharemos com os comandos para listas não ordenadas e para as listas ordenadas.

**1. O COMANDO **

Para criar uma lista não ordenada, você deve usar um conjunto de comandos cuja sintaxe básica é mostrada a seguir. O comando que gera a lista não ordenada é o comando (unordered list), que deve envolver o primeiro e o último item da lista. Cada item da lista deve ser precedido do comando (line list).

```
<UL>  
  <LI> Texto  
  <LI> Texto  
</UL>
```

**2. O COMANDO **

Para criar uma lista básica não ordenada, você deve usar um conjunto de comandos cuja sintaxe básica é mostrada a seguir. O comando que gera a lista não ordenada (ordered list) é o comando , que deve envolver o primeiro e o último item da lista. Cada item da lista deve ser precedido do comando (Line item).

```
<OL>  
  <LI> Texto  
  <LI> Texto  
</OL>
```

OBSERVAÇÃO:

Na lista não ordenada cada item receberá um marcador ("bolinha") e a numerada receberá automaticamente números.

AG8 Informática

Você poderá personalizar sua lista ordenada com o atributo TYPE e START. O atributo Type pode assumir cinco valores para definir o tipo de numeração a ser usado na lista.

- "1" : Especifica que os algarismos arábicos padrão devem ser usados para numerar a lista (1,2,3,4, ...).
- "a" : Especifica que as letras minúsculas devem ser usadas para numerar a lista (a, b, c, d, etc.)
- "A" : Especifica que as letras maiúsculas devem ser usadas para numerar a lista (A, B, C, D, etc.)
- "i" : Especifica que os algarismos romanos minúsculos devem ser usados para numerar a lista (i, ii, iii, iv, etc.)
- "I" : Especifica que os algarismos romanos maiúsculos devem ser usados para numerar a lista (I, II, III, IV, etc.).

Exemplo:

```
<p>Ingredientes para bolo</p>
<ol>
<li>Farinha de Trigo
<li>Açucar
<li>Manteiga
<li>Ovos
<li>Leite
<li>Fermento
</ol>
```

Agora um exemplo com o atributo Type:

```
<p>Ingredientes para bolo</p>
<ol type="I">
<li>Farinha de trigo
<li>Açucar
<li>Manteiga
<li>Ovos
<li>Leite
<li>Fermento
</ol>
```

AG8 Informática

Usando o atributo START você poderá determinar o número ou a letra que inicia sua lista. O ponto inicial é 1. Usando o Start, você poderá esse número. Um exemplo: **<ol Type=a start=3>**.

Usando o atributo VALUE em um item da lista poderemos alterar os valores da lista apartir de qualquer ponto.

Ex.:

```
<UL>  
<LI>  
<LI value=10>  
<LI>  
</UL>
```